



**Pegamento Chemayolic en pasta 1 galón**  
Chema 21888



**FICHA TÉCNICA**

<b>Color</b> Blanco	<b>Color principal</b> Blanco
<b>Despacho</b> 24 horas Sí	<b>Características</b> Pasta para encharpar mayólicas, vidrios, madera, drywall, fibrocemento, metal, mosaicos. de máxima adherencia. De fácil aplicación, que garantiza una perfecta unión entre las piezas a pegar y la base respectiva. Fácil adhesión sobre cualquier superficie y acabados no sumergidos.
<b>Garantía</b> 1 Año	<b>Observaciones</b> Encharpar en producto no sumergidos en agua.
<b>Profundidad Del Producto</b> 20 cm	<b>Recomendaciones De Uso</b> Leer las indicaciones de uso del producto para obtener un buen resultado. Mantener en un lugar libre de humedad y del sol. Almacenar el producto bajo sombra y ambientes ventilados. No se recomienda en piscinas, estructuras sumergidos o superficies en contacto permanente con el agua.
<b>Altura Del Producto</b> 19 cm	<b>Modelo</b> Chemayolic En pasta GL
<b>Tipo de Producto</b> Pegamento	<b>Ancho Del Producto</b> 20 cm
<b>Material</b> Resina	<b>Método de aplicación</b> Aplique directamente sin diluir el producto con raspín o llana dentada en capas delgadas.
<b>Marca</b> Chema	<b>Rendimiento</b> 3 a 4 m <sup>2</sup> /gl
<b>Peso Del Producto</b> 4 kg	<b>Tiempo de almacenamiento</b> 6 meses
<b>Usos</b> Para encharpe sobre superficies rígidas (concreto o cemento frotachado, rayado y pulido) y superficies flexibles (madera, aglomerados, dry wall, estuco de yeso, fibrocemento, vidrio y metal).	<b>Tipo de instalación</b> Pared/Piso

Despacho a Domicilio

Financiamiento



Pegamento Chemayolic en pasta 1 galón

