

Catálogo Planchas de cemento



Placa Fibrocemento Superboard ST 6mm 1.22x2.44 metros

Superboard 22483



FICHA TÉCNICA

Color principal Gris	Características Plancha de fibrocemento resistente a la humedad e interperie. Está compuesta por cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad) que le otorga una gran estabilidad dimensional y alta resistencia. Alta Durabilidad ya que no es combustible. Es resistente a las termitas y roedores. Es dimensionalmente estable. Además es flexible, fácil de cortar, transportar, clavar o atornillar y pintar.	
Garantía 1 Año	Observaciones La Durabilidad del producto dependerá de una correcta instalación.	
Profundidad Del Producto 122 cm	Recomendaciones De Uso Almacene las planchas en depósitos que tengan piso firme y plano, preferentemente techados. El traslado es manual, deben hacerlo como mínimo 2 personas sujetando las placas por los extremos en posición perpendicular al piso. Evitar la inhalación de polvo usando equipos de corte. Garantizar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Evitar el contacto con los ojos, la piel, y la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado.	
Altura Del Producto .6 cm	Modelo ST	
Tipo de Producto Placa	Ancho Del Producto 244 cm	
Sub Tipo de Producto Fibrocemento	Material Cemento	
Rendimiento por caja 2.97 m2	Resistencia al fuego Sí	
Resistente a la humedad Sí	Resistente al fuego No	
MaDespactwobanard Financiamiento	Rendimiento 2.97 m2	
Domicilio Peso Del Producto 24.5 kg	Espesor 6 mm	









Placa Fibrocemento Superboard ST 6mm 1.22x2.44 metros



1		
1		
1		
1		
1		
1		
i		
i		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
i		
i		
:		